

spydereco®

БЕЗОПАСНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ ОТРЕЗНОЙ



Электромагнитное излучение на 95% меньше, чем у обычного кабельного теплого пола.

Площадь обогрева: от 1 до 14,9 м²
Длина в бухте: 100 м (отрезной)
Отрезается кратно 2 пог. м (минимум 4 м)
Рабочая мощность: 25 Вт/пог. м
Среднее энергопотребление:
49-59 Вт/м²
Срок эксплуатации: 50 лет



1. БЕЗОПАСНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Благодаря особому строению кабель практически не создает электромагнитное поле. Излучение на 95% меньше, чем у обычного кабеля.

3. МОНТАЖ

Под все виды напольных покрытий (кроме доски и пробки). Для сухих и влажных помещений. Укладывается в цементно-песчаную стяжку высотой 3-5 см. Если кабель монтируется под керамическую плитку, то можно установить в плиточный клей 10 мм.

2. ИСКЛЮЧЕНА ПОЛОМКА

Кабель состоит из греющих секций длиной по 2 м. Даже если перегорит один отрезок, остальная часть теплого пола будет работать. Кроме того, это позволяет покупать ровно столько, сколько нужно, не переплачивая лишнего.

4. НЕТ «ХОЛОДНОГО КОНЦА»

«Холодный конец» - место соединения греющего и токопроводящего кабелей, где чаще всего происходит перегорание. SPYDERECO подключается напрямую к контроллеру без дополнительных соединений.

8-800-700-80-40

daewoo-enertec.com